

1.helyezett:



Xenum VX300: mikrokerámiás szintetikus olajadalék (300ml)

Eredeti Belga termék!

A legújabb generációs adalékanyag amelynek tulajdonságai felülmúlják a jelenlegi adalékanyagok minőségi szintjét.

Tulajdonságok:

- Csökken a súrlódás és a hőmérséklet
- A motor ereje 5%-al is nőhet
- Növeli a nyomatékot
- Megnövekszik a motor élettartama
- Csökken a káros anyag kibocsátás
- Csökken az üzemanyag és olajfogyasztás

Alkalmazások: autók, motorkerékpárok, hajók, ipari motorok . A VX300 ajánlott a régebbi járművekbe és a modern motorokba (benzin és dízel) közvetlen befecskendezésű, turbós, katalizátoros (FAP, SAPS). Használatát javasoljuk minden mechanikus sebességváltóba is.

Használati utasítás: az adalékanyagot minden olajcserekor ajánlott használni. Bármely motorolajjal keverhető. Hatását 100.000 km-ig megőrzi.

Adagolás: 7-10%-os arányban. 300ml adalék 5L olajmennyiséghez ajánlott.

2.helyezett:



Xenum MOX-G: Grafitos motorolaj adalék (300ml)

Eredeti Belga termék!

Ez a Grafitos motorolaj adalék molibdén-diszulfidot (MoS₂), grafitot, és észtert tartalmaz. Rendkívül ellenálló filmréteget képez a motor belső falán. Megszűnik a fém- fém közötti kapcsolat és javítja a hidrodinamikus kenést.

Tulajdonságai:

- Csökken a súrlódás
- Véd a hidegindítás káros következményeitől
- Csökken az üzemanyag- fogyasztás (akár 3%)
- Olajfogyasztás csökkenése kopottabb motorokban
- Növeli a motor teljesítményét
- A motor élettartama többszörösére nőhet, mivel csökken a motor túlterhelése
- Antioxidáns hatással rendelkezik

Alkalmazások: Modern közvetlen befecskendezésű, turbós, katalizátoros benzin- és dízel üzemű gépjárműveken kívül a régebbi járművek motorjaiba is alkalmazható. Bármely motorolajba keverve alkalmazható!

Használati utasítás: 300ml adalékanyag 5 liter olajmennyiséghez ajánlott.

3.helyezett:



Xenum M-Flush: motorbelső tisztító folyadék. (300ml)

Eredeti Belga termék!

Tulajdonságok:

- Tisztítja a kenőanyag rendszert és a hidraulikus szelepelemelőket a dugattyú gyűrűket
- Megelőzi az új olaj elszennyeződését
- Megnöveli az olaj élettartamát
- Megelőzi a kenőanyag lesavazódását
- Csökkenti az olajfogyasztást
- Csökkenti a motorzajt

Alkalmazások: Minden benzin-és dízelüzemű gépjárműbe ajánlott.

Használati utasítás: Öntse az adalékot a lecserélendő olajhoz(3-6l). Járossa a motort 10 percig,majd eressze le a fáradtolajat! Tegye fel az új olaj szűrőt,s töltsse fel az új olajjal a motort!

Xenum termékekkel kapcsolatosan bátran érdeklődjön:

Ábrahám Tibor

Tel: +3670/ 382 3164